

GODKENDELSE SINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

**Afløbsskål til bruseniche med betongulv
PURUS MAXIFLEX MINIKLINKE
type 153485**

FABRIKAT:

Purus AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke:
PURUS MAXIFLEX 153485
- Materiale: PP
- Dimension: 32 mm
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:
15 3485.9xx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Afløbsskålen monteres kun i forbindelse med afløb fra brusebad, og afløbet føres til et gulvafløb i samme rum.

Afløbsrøret mellem afløbsskålen og gulvafløb skal i hele dets længde lægges med fald til gulvafløbet.

Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for rensning.

Afløbsskålen indstøbes i beton, så tætningskraven er helt omstødt med beton i færdig gulvkote (niveau).

Afløbsstrøm:

Gennem skålen og et 2 m langt ø 32 mm afløbsrør kan der maksimalt afledes 0,6 l/s.

BEMÆRKNINGER:

De anførte betingelser om placering, montering og rensning er udformet under hensyntagen til, at ledninger, der føres i gulv og til gulvafløb, som regel ligger med ringe fald og let giver anledning til slamaflejninger og dermed til ilde lugt i rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at forstoppes.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Afløbsskålen består af en skål, en ramme og en kvadratisk rist.

Udvendig på skålen er en krave for tætning mod beton.

Ristens dimension er 80 x 80 mm.

Materiale:

Afløbsskålen er af PP, og rist og ramme er af hvid eller forkromet ABS eller af rustfrit stål.

Tilslutning:

Udløbet er med ø32 med spidsende for mufferør.

f/Thomas Bruun


Martin Frantzen

Side 1 af 1